

无油真空泵

产品简介:

WX-01无油真空泵是我公司参照国外同类产品加以改进的一台手提式、高负压、低流量的负压吸引装置，适用于抽吸各种液体和给容器减压抽真空，是实验室吸液和抽真空的理想设备。



产品特点:

- 1、采用电磁式电机，隔膜密封气室，保证气体单向流动，真空度高；
- 2、非油泵式设计，气室流通气体相对隔离，无污染；
- 3、汽缸活塞采用SF-1新型耐磨材料，免维护，使用寿命更长；
- 4、提包式外型设计，使用更方便，散热效果更佳；
- 5、表面磷化处理，静电喷涂，色泽均匀，附着力更强，抗破裂脱色；
- 6、全特氟龙材质，抗强化学腐蚀真空泵，可用于抽取强酸强碱气体，实验室用泵的理想选择；
- 7、真空表监测实时真空度，最大真空度可达0.08MPa；
- 8、溢流保护装置能有效防止液体进入泵内；（选配）
- 9、应用范围广泛：配合相应设备可用于增氧机、氮吹仪、固相萃取仪、薄层显色喷雾、溶剂过滤器、大气采样器以及满足其它各种真空或正压需要。

技术参数:

型号	WX-01
最大真空度	0.08Mpa
最大排气	10L/min
电源电压	220V 50Hz
功率	80W
重量	3.4kg
尺寸	250*145*190mm

注意事项：1. 不要带压启动；2. 连续开机不要超过30分钟；3. 不要将液体抽到泵体，建议加缓冲瓶或选配溢流保护装置；



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址：上海市奉贤区万顺路2089弄20号
电话：021-67865155 31393201
手机：18917875155 18964005752
传真：021-67865155 邮编：201403
邮箱：yaoyuju@wx17.net
网址：www.shwx17.com